

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
izolacja pozopma za pomocą iniekcji krystalii					
1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar $20*1,7-1,7*1,2+9*2*0,8+(5+6+5*2*0,8+22*0,6 = 85,160$ 85.160	m ² m ²	85.160	
				RAZEM	85.160
2	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły jak poz.1 85.160	m ² m ²	85.160	
				RAZEM	85.160
3	KNR BC-02 0109-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg. metodą iniekcji siloksanowej obmiar $17,90+8,30*2+5,40*2++8,30*2+17,40+5,05*2 = 101,35$ mb101,35	m m	101.350	
				RAZEM	101.350
4	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku szczelnego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu obmiar jak poz.3 101.35	m m	101.350	
				RAZEM	101.350